

APV6111

СЛИВНОЙ ТРАП 105×105/50 ММ ПРЯМОЙ СТОК, РЕШЕТКА – ПЛАСТИК СЕРОГО ЦВЕТА, ГИДРОЗАТВОР – МОКРЫЙ

Область применения:

- Для ванных комнат и других помещений, где предполагается частое использование с регулярным стоком воды в сливной трап
- Для водоотведения на уровне пола
- Для безбарьерного доступа

Свойства:

- Решетка – полипропилен серого цвета 102×102×5 мм
- Регулируемая по высоте горловина 9 – 95 мм
- Изоляционный воротник для удобного монтажа укладочной гидроизоляции пола
- Прямое подключение к стоку Ø50 мм
- Вручную легко чистящийся сифон, вплоть до сточной трубы
- Мокрый гидрозатвор надежно защищает от проникновения запаха из канализации
- Совместимость с другими составными частями сливного трапа, включительно мокрого, сухого и комбинированного гидрозатвора SMART
- Материал: полипропилен, устойчив к механическому, химическому и термическому повреждению

Нормы и стандарты:

ČSN EN 1253

Технические параметры:

Скорость стока через решетку	46 л/мин.
Гидрозатвор	51 мм
Сопrotивление гидрозатвора	480 Па

Содержание комплекта:

- Корпус сливного трапа с прямым подключением к стоку Ø50 мм
- Горловина сливного трапа 105×105 мм
- Пластиковая решетка серая
- Гидрозатвор – мокрый
- Комплект прокладок

Логистическая информация:

Вес (шт.)	0,3737 кг
Размеры (шт.)	260×170×150 мм
Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (паллета)	320 шт.

Обозначение продукта:

Артикул	EAN
APV6111	8595580507084

