



Монтажный элемент Geberit Duofix для подвесного унитаза, H112, со смывным бачком Sigma 12 см (UP320)



Цель применения

- Для крепежа в пол (0 - 20 см)
- Для монтажа в перегородке системы Duofix по высоте рамы перед капитальной или гипсокартонной стеной
- Для монтажа в перегородке системы Duofix по высоте помещения
- Для монтажа в перегородке GIS по высоте рамы или по высоте помещения перед капитальной или гипсокартонной стеной
- Для установки перед капитальной стеной или пустотелой перегородкой
- Для скрытой установки в гипсокартонной перегородке или на капитальной стене с облицовкой панелями (гипсовыми или деревянными)
- Для установки в пристенке в высоту помещения или в разделительной перегородке
- Для монтажа подвесного унитаза с выступом до 70 см
- Для инвалидов
- Для унитазов с межосевым расстоянием под крепежные шпильки 18 см или 23 см
- Для подсоединения Geberit AquaClean
- Не подходит для бетонирования

Характеристики

- Подвод воды по центру сзади или сверху
- Смывной бачок скрытого монтажа UP320 с фронтальным управлением
- Двойной смыв посредством смывной клавиши Geberit Sigma20, Sigma30, Sigma50, Sigma60, Sigma70, Sigma80, Sigma01,
- Одинарный смыв со смывной клавишей Sigma10
- Смыв/стоп со смывными клавишами Sigma10, Mambo или Tango
- Регулируемый объем смыва
- При заводской установке возможен немедленный последующий смыв
- Бачок скрытого монтажа для установки и ремонта без применения инструментов
- Защитная коробка окна обслуживания монтируется и обрезается по размеру без применения инструментов
- Защитная крышка предохраняет окно технического обслуживания от влажности и загрязнений
- Звукопоглощающие приводные штанги, для быстрой регулировки без применения инструментов
- Универсальный подвод воды совместим с MerlaFix, монтируется и эксплуатируется без применения инструментов
- Гибкая подводка для углового запорного вентиля прикручивается без применения инструментов
- Не требующее применения инструментов крепление для фанового отвода, звукопоглощающее, регулируется по глубине в 8 положениях, диапазон регулировки 45 мм
- Самостояющиеся опоры для выравнивания элемента без применения инструментов
- Ножки оцинкованные, с бесступенчатой регулировкой 0 - 20 см
- Возможно использование с подвесным унитазом при малой контактной поверхности с принадлежностями
- Смывной бачок скрытого монтажа для смывной клавиши фронтальной установки, с противоконденсатной оболочкой
- Рама с отверстиями ш 9 мм для крепления в деревянном каркасе
- Самонесущая конструкция
- Рама с С-образным профилем 4/4 см
- Рама порошковой окраски, синий ультрамарин
- Ножки, втягиваемые на 5 см
- Опорная площадка поворотная, для монтажа в U-образный профиль UW 50 и UW 75
- Монтажная высота унитаза регулируется от 41 до 46 см

Технические данные

Малый объем воды для смыва, диапазон настройки	3-4 л
Большой объем воды для смыва, диапазон настройки	4,5 / 6 / 7,5 л
Объем воды для смыва, заводская установка	6 и 3 л

Объем поставки

- Подключение к системе водоснабжения R 1/2 со встроенным угловым запорным вентилем и ручным маховичком
 - Трубка для подвода воды Geberit AquaClean
 - Защитная заглушка
 - Коробка монтажная для окна обслуживания
 - Комплект соединительных патрубков для унитаза, ш 90 мм
 - Фановый отвод из ПНД, ш 90 мм
 - Переходный патрубок, ш 90/110 мм
 - 2 резьбовые шпильки M12 для крепления санфаянса
 - Крепежные элементы
- Не включено:
- смывная клавиша

Артикул

Арт. №	Описание
111.350.00.5	Geberit Duofix монтажный элемент для подвесного унитаза, H112, для клавиш Sigma, 12 см (UP320)