



**Geberit Duofix монтажный элемент для писсуара со скрытым распознаванием, H112**



**Цель применения**

- Для крепления скрытой системы управления смывом
- Для установки в пристенке в высоту помещения или в разделительной перегородке
- Для установки перед капитальной стеной или пустотелой перегородкой
- Для скрытой установки в гипсокартонной перегородке или на капитальной стене с облицовкой панелями (гипсовыми или деревянными)
- Для установки писсуаров
- Для крепежа в пол (0 - 20 см)

**Характеристики**

- Крепления для санфаянса с регулировкой по высоте и ширине
- Регулируемое по высоте и шумопоглощающее крепление для соединительного колена
- Подвод воды регулируется по высоте
- Подвод воды 1/2", подходит для MerlaFix
- Рама с отверстиями d 9 мм для крепления в деревянном каркасе
- Ножки оцинкованные, с бесступенчатой регулировкой 0 - 20 см
- Самонесущая конструкция
- Рама порошковой окраски, синий ультрамарин
- Ножки, втягиваемые на 5 см
- Опорная площадка поворотная, для монтажа в U-образный профиль UW 50 и UW 75
- Высота элемента регулируется от 112 см до 130 см, в зависимости от санфаянса писсуара
- Подвод воды монтируется без использования инструментов
- Предварительно смонтирован запорный вентиль с дросселем
- Коробка монтажная для окна обслуживания, укорачиваемая заподлицо
- Гибкий армированный рукав между коробкой скрытого монтажа и патрубком подвода воды
- Крепление патрубка смыва d 32 мм, регулируемое по высоте
- Самостояпорящиеся опоры для выравнивания элемента без применения инструментов
- Смонтирована трубка подвода для промывки трубопровода
- Возможно дополнительное крепление для керамического писсуара с принадлежностями
- Возможно переоборудование для писсуаров с распыляющей головкой с принадлежностями

**Технические данные**

Расход воды при 1 бар без ограничителя расхода	0,3	л / с
Расход воды при 1 бар с ограничителем расхода	0,24	л / с
Рабочее давление	1-8	бар
Максимальное испытательное давление воды	16	бар

## Объем поставки

- Коробка скрытого монтажа, запорный вентиль с дросселем, трубка подвода и промклемник
- Защитная крышка
- Соединительная труба между патрубком подвода воды ш 32 мм и писсуаром, включая уплотнение для писсуара
- 2 резьбовые шпильки M8 для крепления писсуара
- Соединительное колено из ПНД редуцированно, с ш 63 мм на ш 50 мм, включая уплотнение для сифона
- Крепежные элементы

Не включено:

- привод смыва

## Артикул

Арт. №	Описание
111.689.00.1	Geberit Duofix монтажный элемент для писсуара со скрытым распознаванием, H112