

# APZ1106-\_\_\_ Professional Low

## ВОДООТВОДЯЩИЙ ЖЕЛОБ С ПОРОГАМИ ДЛЯ ЦЕЛЬНОЙ РЕШЕТКИ, С ВЕРТИКАЛЬНЫМ СТОКОМ



### Область применения:

- Для использования внутри помещений
- Для деревянных построек и сооружений из сборных конструкций
- Для водоотведения в душевых на уровне пола
- Может располагаться в пространстве или непосредственно у стены
- Для цельной решетки
- Для безбарьерного доступа
- Для монтажа в пространстве с ограниченной высотой пола

### Свойства:




- Водоотводящий желоб из нержавеющей стали (обработанной методом травления и пассивации), а также прошедшей электрохимическую полировку
- Предназначен для цельных решеток из нержавеющей стали, закаленного стекла, искусственного камня и их различных комбинаций.
- Высота монтажа от 65 мм
- Регулируемый по высоте
- Сифон прочно соединяется с желобом и гарантирует 100% водонепроницаемость
- Самоклеящиеся ленты для качественной гидроизоляции
- Вручную легко чистящийся сифон, вплоть до сточной трубы
- Воротник и гидрозатвор защищены специальной пленкой, лоток для решетки защищен вкладышем из пенопласта
- Высокая скорость стока возможна благодаря двухкамерному сифону
- Гарантия 25 лет
- Материал желоба: нержавеющая сталь AISI 304, DIN 304, ČSN 17240
- Материал сифона: полипропилен

### Нормы и стандарты:

ČSN EN 1253

### Технические параметры:

Гидрозатвор	28 мм
Скорость стока воды	32 л/мин.
Сопrotивление гидрозатвора	575 Па
Диаметр сливной трубы	40 мм
Минимальная толщина бетона	65 мм
Общая высота монтажа (H2)	80 – 106 мм
Максимальная нагрузка	300 кг



### Содержание комплекта:

- Водоотводящий желоб с сифоном
- Монтажный набор: шуруп Ø6×50 – 2 шт., дюбель Ø10 – 2 шт.
- Самоклеящиеся гидроизоляционные ленты
- Защитная пленка для воротника желоба и впускного отверстия сифона
- Монтажный вкладыш для защиты лотка желоба
- Монтажный набор для крепления регулируемых ножек: шуруп M6×12 – 2 шт.

### Обозначение продукта:

Артикул	EAN	Длина желоба (L)	Вес (шт.)	Размеры (шт.)	Количество (упаковка)	Количество (паллета)
APZ1106-300	8595580527617	300 мм	1,9495 кг	385×175×130 мм	9 шт.	144 шт.
APZ1106-550	8595580527648	550 мм	2,9139 кг	685×170×135 мм	12 шт.	36 шт.
APZ1106-650	8595580527655	650 мм	3,2239 кг	720×170×135 мм	12 шт.	36 шт.
APZ1106-750	8595580527662	750 мм	3,511 кг	820×170×135 мм	12 шт.	36 шт.
APZ1106-850	8595580527679	850 мм	3,781 кг	920×170×135 мм	12 шт.	36 шт.
APZ1106-950	8595580527686	950 мм	4,0463 кг	1020×170×135 мм	12 шт.	36 шт.
APZ1106-1050	8595580527631	1050 мм	4,3343 кг	1120×170×135 мм	12 шт.	36 шт.
APZ1106-1150	8595580527624	1150 мм	4,6211 кг	1220×170×135 мм	12 шт.	36 шт.

### Атипичная конструкция продукта:

Нестандартные размеры и другие специальные решения могут быть изготовлены по индивидуальному проекту под заказ (длина, форма, размещение сифона, тип нержавеющей стали и т.д.).