

A107S/1200

МОНТАЖНАЯ РАМА ДЛЯ ПИССУАРА С ВОЗМОЖНОСТЬЮ КРЕПЛЕНИЯ СЕНСОРНОГО УСТРОЙСТВА

Область применения:

- Для подвесного писсуара
- Для устройства автоматического сенсорного смыва
- Для монтажа к несущей стене или в гипсокартонную конструкцию

Свойства:

- Универсальность – совместим со многими другими типами датчиков
- Регулируемые по высоте монтажные перекладины
- Регулируемые выдвижные ноги в диапазоне 0 – 200 мм
- Интервал подключения писсуара 80 – 280 мм
- Материал: металл обработанный порошковой краской

Технические параметры:

Несущая способность	150 кг
---------------------	--------

Содержание комплекта:

- Самонесущий каркас с С-образным профилем
- Монтажный набор: шуруп Ø8×60 – шт., дюбель Ø12 – 4 шт.
- Монтажный набор для крепления писсуара: болт M10 – 2 шт.
- Колпаки для закрытия гаек
- Резьбовое соединение для подключения воды: G1/2"–G1/2"
- Стоковое колено HT50 с прокладкой
- Консоль для закрепления датчика

Логистическая информация:

Вес (шт.)	9,9808 кг
Размеры (шт.)	1195×82×410 мм
Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (паллета)	30 шт.

Обозначение продукта:

Артикул	EAN
A107S/1200	8595580500689

