

APV12

СЛИВНОЙ ТРАП 150×150/110 ММ БОКОВОЙ СТОК, РЕШЕТКА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, ВОРОТНИК – 2-Х УРОВНЕВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ, ГИДРОЗАТВОР – МОКРЫЙ

Область применения:

- Для ванных комнат и других помещений, где предполагается частое использование с регулярным стоком воды в сливной трап
- Для водоотведения на уровне пола
- Для безбарьерного доступа

Свойства:

- Объемный сливной трап
- Решетка из нержавеющей стали 145×145×5 мм
- Регулируемая по высоте горловина 37 – 57 мм
- Воротник изоляции 2-го уровня для армирования стяжки под плиткой
- Боковое подключение к канализационному стоку Ø110 мм
- Мокрый гидрозатвор надежно защищает от проникновения запаха из канализации
- Материал: полипропилен, устойчив к механическим, химическим и термическим повреждениям

Нормы и стандарты:

ČSN EN 1253

Технические параметры:

Скорость стока через решетку	88,8 л/мин.
Гидрозатвор	51 мм
Сопrotивление гидрозатвора	480 Па

Содержание комплекта:

- Корпус сливного трапа с боковым подключением к стоку Ø110 мм
- Горловина сливного трапа 150×150 мм
- Решетка из нержавеющей стали
- Гидрозатвор – мокрый
- Воротник 2-го уровня изоляции Ø150 мм
- Комплект прокладок

Логистическая информация:

Вес (шт.)	1,0372 кг
Размеры (шт.)	230×230×190 мм
Количество (упаковка)	8 шт.
Количество (паллета)	160 шт.

Обозначение продукта:

Артикул	EAN
APV12	8594045937190

